

# RALEIGH DAYMAX

Kein Tag ohne Bike-Abenteuer: Mit dem Daymax bestimmst Du ganz alleine, wie Du Dein Ziel erreichst – ob direkt oder über spannende Umwege.



Empfohlener Preis  
649,99 €



jetgrey matt



navyblue matt



jetgrey matt

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.


## Spezifikationen

|                       |   |                                |  |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>Schaltung:</b>     | 24-G Shimano Acera                              | <b>Lenker:</b>                 | Concept Riser  |
| <b>Schalthebel:</b>   | Shimano Acera M360                              | <b>Griffe:</b>                 | Concept SL   |
| <b>Kurbel:</b>        | Shimano TY301                                   | <b>Sattel:</b>                 | Concept EX, Concept MTB  |
| <b>Zahnkranz:</b>     | Shimano HG41                                    | <b>Sattelstütze:</b>           | Aluminium  |
| <b>Übersetzung:</b>   | vorne: 42/34/24 hinten: 11-32                   | <b>Pedale:</b>                 | MTB, mit Reflektor   |
| <b>Kette:</b>         | KMC X8  | <b>Felgen:</b>                 | Rodi Black Rock, geöst   |
| <b>Bremse:</b>        | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse      | <b>Naben:</b>                  | vorne: Shimano Acera M3050, QR<br>hinten: Shimano Acera M3050, QR  |
| <b>Bremsscheiben:</b> | vorne: 180 mm, hinten: 160 mm                   | <b>Bereifung:</b>              | 27": Schwalbe Rapid Rob, 57-584<br>29": Schwalbe Rapid Rob, 57-622 |
| <b>Scheinwerfer:</b>  | Herrmans H-Black MR4, LED                       | <b>Schutzbleche:</b>           | Hebie Viper, Steckschutzblech                                      |
| <b>Rücklicht:</b>     | Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht            | <b>Ständer:</b>                | Ursus Queen Hinterbauständer                                       |
| <b>Rahmen:</b>        | MTB Sport Lady, Aluminium, MTB Sport, Aluminium | <b>Zulässiges Ges.Gewicht:</b> | 110 kg   |
| <b>Gabel:</b>         | SR Suntour XCR 32, Remote Lockout               |                                |  |
| <b>Vorbau:</b>        | Concept   |                                |  |

## Artikelnummern

| Artikel     | Größe  | Bestell-Nr. | jetgrey matt | navyblue matt |
|-------------|--------|-------------|--------------|---------------|
| 27" Diamant | XXS/36 | 641 059 570 |              | 641 059 580   |
| 27" Diamant | XS/40  | 641 059 571 |              | 641 059 581   |
| 27" Diamant | S/44   | 641 059 572 |              | 641 059 582   |
| 29" Diamant | M/44   | 641 059 573 |              | 641 059 583   |
| 29" Diamant | L/48   | 641 059 574 |              | 641 059 584   |
| 29" Diamant | XL/52  | 641 059 575 |              | 641 059 585   |
| 27" Trapez  | S/40   | 641 059 576 |              | 641 059 586   |
| 27" Trapez  | M/44   | 641 059 577 |              | 641 059 587   |
| 27" Trapez  | L/48   | 641 059 578 |              | 641 059 588   |

## Geometrien



|                             | Diamant |      |      |      |      |      | Trapez |       |       |
|-----------------------------|---------|------|------|------|------|------|--------|-------|-------|
|                             | 27"     | 27"  | 27"  | 29"  | 29"  | 29"  | 27"    | 27"   | 27"   |
| Raddurchmesser              | 27"     | 27"  | 27"  | 29"  | 29"  | 29"  | 27"    | 27"   | 27"   |
| A Sitzrohrlänge (mm)        | 360     | 400  | 440  | 440  | 480  | 520  | 400    | 440   | 480   |
| B Oberrohrlänge (mm)        | 550     | 563  | 583  | 588  | 608  | 624  | 570    | 590,5 | 611   |
| C Lenkwinkel (°)            | 69      | 69   | 69   | 70   | 70   | 70   | 69     | 69    | 69    |
| D Sitzwinkel (°)            | 73,5    | 73,5 | 73,5 | 74   | 74   | 74   | 73,5   | 73,5  | 73,5  |
| E Kettenstrebenlänge (mm)   | 430     | 430  | 430  | 454  | 454  | 454  | 430    | 430   | 430   |
| F Tretlagerabsenkung (mm)   | 48      | 48   | 48   | 62   | 62   | 62   | 48     | 48    | 48    |
| G Steuerrohrlänge (mm)      | 110     | 120  | 140  | 120  | 140  | 160  | 110    | 130   | 150   |
| H Cabelaufbauhöhe (mm)      | 489     | 489  | 489  | 509  | 509  | 509  | 487    | 487   | 487   |
| I Cabelvorbiegung (mm)      | 44      | 44   | 44   | 51   | 51   | 51   | 44     | 44    | 44    |
| J Radstand (mm)             | 1058    | 1072 | 1094 | 1119 | 1141 | 1158 | 1079   | 1100  | 1122  |
| K Stack (mm)                | 592     | 602  | 620  | 638  | 657  | 676  | 570    | 611   | 630   |
| L Vorlagerung (mm)          | 375     | 385  | 400  | 405  | 420  | 430  | 394    | 409   | 424   |
| Überstands-/Durchstiegshöhe | 761     | 783  | 789  | 819  | 847  | 875  | 757    | 768   | 795,5 |
| Lenkerbreite (mm)           | 680     | 680  | 680  | 680  | 680  | 680  | 680    | 680   | 680   |
| Vorbaulänge (mm)            | 90      | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 60     | 75    | 75    |
| Kurbellarmlänge (mm)        | 170     | 170  | 170  | 175  | 175  | 175  | 170    | 175   | 175   |