

# RALEIGH CHESTER 7

Robust und langlebig ist die Shimano-Nexus-7-Gang-Nabenschaltung. Für das Chester 7 ist sie damit die perfekte Wahl. Eine helle LED-Beleuchtung sorgt auch bei Dunkelheit für sichere Fahrt.



cassis glossy



deepskyblue glossy

## Spezifikationen


<b>Schaltung:</b>	7-G Shimano Nexus	<b>Griffe:</b>	Westphal Ergo 436
<b>Schalthebel:</b>	Shimano Nexus	<b>Sattel:</b>	Selle Royal Rio
<b>Kurbel:</b>	Prowheel, Aluminium	<b>Sattelstütze:</b>	Patent, gefedert
<b>Zahnkranz:</b>	Shimano, starr	<b>Pedale:</b>	Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
<b>Übersetzung:</b>	vorne: 38, hinten: 19	<b>Felgen:</b>	Schürmann ZXS, geöst
<b>Kette:</b>	KMC Z1 EPT	<b>Naben:</b>	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
<b>Bremse:</b>	V-Brake, Aluminium	<b>Bereifung:</b>	26": Continental Ride City, 47-559 28": Continental Ride City, 47-622
<b>Scheinwerfer:</b>	AXA Echo15, LED	<b>Schutzbleche:</b>	Kunststoff, mit Kantenschutz
<b>Rücklicht:</b>	AXA Blueline, LED mit Standlicht	<b>Gepäckträger:</b>	Comfort, Aluminium
<b>Rahmen:</b>	Trekking 0.5 V2, Aluminium	<b>Ständer:</b>	Ursus Queen Hinterbauständer
<b>Gabel:</b>	SR Suntour CR-7V	<b>Zulässiges</b>	
<b>Vorbau:</b>	Aluminium, verstellbar	<b>Ges. Gewicht:</b>	130 kg
<b>Lenker:</b>	Concept Comfort		

## Artikelnummern

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		deepskyblue glossy	cassis glossy
28" Diamant	M/50	644 059 131	
28" Diamant	L/55	644 059 132	
28" Diamant	XL/60	644 059 133	
26" Wave	XS/42		644 059 134
28" Wave	S/45		644 059 135
28" Wave	M/50		644 059 136
28" Wave	L/55		644 059 137

## Geometrien



	Diamant				Wave			
	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	
Raddurchmesser	28"	28"	28"	26"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	420	450	500	550	
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	585	600	615	630	
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5	70,5	
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	71	72,5	72,5	72,5	
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	450	465	465	415	
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	45	60	60	60	
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	175	220	230	230	
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	445	415	415	415	
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1071	1113	1128	1143	
K Stack (mm)	616	644	691	615	644	654	654	
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	373	397	409	424	
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	500	505	500	497	
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	
Vorbaulänge (mm)	100	100	100	100	100	100	100	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	