

# RALEIGH CHESTER 8

Die Fahrt ins Grüne oder der tägliche Begleiter im Alltag – das Chester 8 bietet Dir immer den Komfort, den Du brauchst.



Testumfeld:  
Stadt-Urbanräder bis 1.000 €:  
4x sehr gut, 2x gut



pecanbrown matt



steelgrey matt



steelgrey matt

## Spezifikationen

- Schaltung:** 8-G Shimano Nexus
- Schalthebel:** Shimano Nexus
- Kurbel:** Prowheel, Aluminium
- Zahnkranz:** Shimano, starr
- Übersetzung:** vorne: 38, hinten: 19
- Kette:** KMC Z1 EPT
- Bremse:** Shimano Alivio T4000, V-Brake
- Scheinwerfer:** AXA Echo15, LED
- Rücklicht:** AXA Blueline, LED mit Standlicht
- Rahmen:** Trekking 0.5 V2, Aluminium
- Gabel:** SR Suntour CR-8V, einstellbar
- Vorbau:** Aluminium, verstellbar
- Lenker:** Concept Comfort


- Griffe:** Concept
- Sattel:** Selle Royal Rio
- Sattelstütze:** Patent, gefedert
- Pedale:** Comfort, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
- Felgen:** Concept
- Naben:** vorne: Shimano C3000 Nabendynamo  
hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
- Bereifung:** 26": Schwalbe Citizen, 47-559  
28": Schwalbe Citizen, 47-622
- Schutzbleche:** Kunststoff, mit Kantenschutz
- Gepäckträger:** Comfort, Aluminium
- Ständer:** Ursus Queen Hinterbauständer
- Zulässiges Ges.Gewicht:** 130 kg

## Artikelnummern

### Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		steelgrey matt	pecanbrown matt
28" Diamant	M/50	637 059 120	
28" Diamant	L/55	637 059 121	
28" Diamant	XL/60	637 059 122	
26" Wave	XS/42	637 059 123	637 059 133
28" Wave	S/45	637 059 124	637 059 134
28" Wave	M/50	637 059 125	637 059 135
28" Wave	L/55	637 059 126	637 059 136

## Geometrien



	Diamant			Wave		
	28"	28"	28"	26"	28"	28"
Raddurchmesser	28"	28"	28"	26"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	420	450	500
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	585	600	615
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	71	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	450	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	45	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	175	220	230
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	445	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1071	1113	1128
K Stack (mm)	616	644	691	615	644	654
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	373	397	409
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	500	505	497
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170