

RALEIGH DAYMAX

Kein Tag ohne Bike-Abenteuer: Mit dem Daymax bestimmst Du ganz alleine, wie Du Dein Ziel erreichst – ob direkt oder über spannende Umwege.



jetgrey matt



navyblue matt



jetgrey matt

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

Spezifikationen

Schaltung: 24-G Shimano Acera
Schalthebel: Shimano Acera M360
Kurbel: Shimano TY301
Zahnkranz: Shimano HG41
Übersetzung: vorne: 42/34/24 hinten: 11-32
Kette: KMC X8
Bremse: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse
Bremsscheiben: vorne: 180 mm, hinten: 160 mm
Scheinwerfer: Herrmans H-Black MR4, LED
Rücklicht: Herrmans H-Trace, LED mit Standlicht
Rahmen: MTB Sport Lady, Aluminium, MTB Sport, Aluminium
Gabel: SR Suntour XCR 32, Remote Lockout
Vorbau: Concept


Lenker: Concept Riser
Griffe: Concept SL
Sattel: Concept EX, Concept MTB
Sattelstütze: Aluminium
Pedale: MTB, mit Reflektor
Felgen: Rodi Black Rock, geöst
Naben: vorne: Shimano Acera M3050, QR
 hinten: Shimano Acera M3050, QR
Bereifung: 27": Schwalbe Rapid Rob, 57-584
 29": Schwalbe Rapid Rob, 57-622
Schutzbleche: Hebie Viper, Steckschutzblech
Ständer: Ursus Queen Hinterbauständer
Zulässiges Ges.Gewicht: 110 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. jetgrey matt	navyblue matt
27" Diamant	XXS/36	641 059 570	641 059 580
27" Diamant	XS/40	641 059 571	641 059 581
27" Diamant	S/44	641 059 572	641 059 582
29" Diamant	M/44	641 059 573	641 059 583
29" Diamant	L/48	641 059 574	641 059 584
29" Diamant	XL/52	641 059 575	641 059 585
27" Trapez	S/40	641 059 576	641 059 586
27" Trapez	M/44	641 059 577	641 059 587
27" Trapez	L/48	641 059 578	641 059 588

Geometrien



	Diamant						Trapez		
	27"	27"	27"	29"	29"	29"	27"	27"	27"
Raddurchmesser	27"	27"	27"	29"	29"	29"	27"	27"	27"
A Sitzrohrlänge (mm)	360	400	440	440	480	520	400	440	480
B Oberrohrlänge (mm)	550	563	583	588	608	624	570	590,5	611
C Lenkwinkel (°)	69	69	69	70	70	70	69	69	69
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	74	74	74	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	430	430	430	454	454	454	430	430	430
F Tretlagerabsenkung (mm)	48	48	48	62	62	62	48	48	48
G Steuerrohrlänge (mm)	110	120	140	120	140	160	110	130	150
H Cabelaufbauhöhe (mm)	489	489	489	509	509	509	487	487	487
I Cabelvorbiegung (mm)	44	44	44	51	51	51	44	44	44
J Radstand (mm)	1058	1072	1094	1119	1141	1158	1079	1100	1122
K Stack (mm)	592	602	620	638	657	676	570	611	630
L Vorlagerung (mm)	375	385	400	405	420	430	394	409	424
Überstands-/Durchstiegshöhe	761	783	789	819	847	875	757	768	795,5
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	90	90	90	90	90	90	60	75	75
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170	175	175	175	170	175	175