

RALEIGH DEVON HS

Mit dem Devon HS hast Du alles unter Kontrolle.
Die hydraulischen Magura-HS11-Bremsen helfen Dir dabei.



kombugreen matt



kombugreen matt



kombugreen matt


Spezifikationen

Schaltung:	8-G Shimano Nexus	Griffe:	Westphal Ergo 436
Schalthebel:	Shimano Nexus	Sattel:	Selle Royal Rio
Kurbel:	Prowheel, Aluminium	Sattelstütze:	Concept
Zahnkranz:	Shimano, starr	Pedale:	Comfort, mit Antirutschscheinlage und Reflektor
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 19	Felgen:	Concept
Kette:	KMC Z1 EPT	Naben:	vorne: Shimano C3000 Nabendynamo hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bremse:	Magura HS11, hydraulische Felgenbremse	Bereifung:	Schwalbe Marathon Plus, 47-622
Scheinwerfer:	AXA Blueline30, LED mit Standlicht	Schutzbleche:	Kunststoff, mit Kantenschutz
Rücklicht:	AXA Blueline, LED mit Standlicht	Gepäckträger:	2-Bein, Aluminium
Rahmen:	Trekking 0.5 V2, Aluminium	Ständer:	Ursus Queen Hinterbauständer
Gabel:	Urban Comfort, starr	Zulässiges	
Vorbau:	Aluminium, verstellbar	Ges.Gewicht:	130 kg
Lenker:	Concept Comfort, Concept Tour		

Artikelnummern

Artikel	Größe	Bestell-Nr. kombugreen matt
28" Diamant	M/50	637 059 241
28" Diamant	L/55	637 059 242
28" Diamant	XL/60	637 059 243
28" Trapez	S/45	637 059 244
28" Trapez	M/50	637 059 245
28" Trapez	L/55	637 059 246
28" Wave	S/45	637 059 247
28" Wave	M/50	637 059 248
28" Wave	L/55	637 059 249

Geometrien



	Diamant			Trapez			Wave		
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	450	500	550	450	500	
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	570	580	595	600	615	
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	71	71,5	71,5	70,5	70,5	
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	74	73,5	73	72,5	72,5	
E Kettenstrebienlänge (mm)	465	465	465	465	465	465	465	415	
F Treteilerabsenkung (mm)	60	55	55	60	60	55	60	60	
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	135	135	170	220	230	
H Cabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	465	465	465	415	415	
I Cabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45	
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1093	1092	1104	1113	1128	
K Stack (mm)	616	644	691	613	616	644	644	654	
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	394	398	398	397	409	
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	707	716	723	505	497	
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640	
Vorbaulänge (mm)	80	100	100	80	80	100	80	100	
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	