

RALEIGH KINGSTON 8 XXL

Eine breite Bereifung mit großem Volumen sorgt beim Kingston 8 XXL für noch mehr Komfort.
Gebaut für ein Gesamtgewicht von bis zu 170 kg ist man damit immer sicher unterwegs.



sydneyblue matt

XXL

bis zu 170 kg¹

Spezifikationen

Motor: Bosch Active Line Plus, 36 V / 250 W / 50 Nm
Display: Bosch Intuvia LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe
Batterie*: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)
Reichweite:** bis zu 140 km
Ladegerät: Bosch, 4 Ampere
Schaltung: 8-G Shimano Nexus
Schalthebel: Shimano Nexus
Kurbel: Aluminium
Zahnkranz: Shimano, starr
Übersetzung: vorne: 38, hinten: 18
Kette: KMC Z1 EPT
Bremse: Shimano Deore T6000, hydraulische Scheibenbremse
Scheinwerfer: Herrmans H-Black Pro, 100 Lux
Rücklicht: Herrmans H-Trace, LED
Rahmen: Bosch Comfort V1, Aluminium

Gabel: SR Suntour NVX, einstellbar
Vorbau: Aluminium, verstellbar
Lenker: Concept EX Riser
Griffe: Herrmans Click
Sattel: Selle Royal Giara
Sattelstütze: Patent XXL, gefedert
Pedale: Comfort Aluminium, mit rutschhemmender Beschichtung und Reflektor
Felgen: Rodi TRYP25, geöst
Naben: vorne: Shimano Deore M6000, QR
hinten: Shimano Nexus, 8-Gang
Bereifung: Continental Contact Plus City, 55-584
Schutzbleche: Kunststoff, mit Kantenschutz
Gepäckträger: Racktime Systemgepäckträger Tour
Ständer: Ursus Queen Hinterbauständer
Schloss: AXA, Schlüssel abziehbar
Zulässiges Ges. Gewicht: 170 kg

Artikelnummern


Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. sydneyblue matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	644 658 471
27" Comfort	M/50	644 658 472
27" Comfort	L/55	644 658 473
27" Comfort	XL/60	644 658 474

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr. sydneyblue matt 500 Wh
27" Comfort	S/45	644 658 481
27" Comfort	M/50	644 658 482
27" Comfort	L/55	644 658 483
27" Comfort	XL/60	644 658 484

Geometrien



	Comfort			
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	450	500	550	600
B Oberrohrlänge (mm)	620	630	640	650
C Lenkwinkel (°)	69,5	70,5	71	71,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	482	482	482	482
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	185	195	207	220
H Gabelaufbauhöhe (mm)	467	467	467	467
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1173	1173	1178	1185
K Stack (mm)	653	667	680	695
L Vorlagerung (mm)	425	433	438	447
Überstands-/Durchstiegshöhe	430	430	430	430
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	100	100
Kurbellarmlänge (mm)	170	170	170	170

¹ Das zulässige Gesamtgewicht (Nutzer/Fahrrad und Gepäck) beträgt 170 kg.
 * Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität (Angabe in Wattstunden sind ca-Werte).
 Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht die Abbildungen, sondern die Inhalte der Spezifikationen sind maßgebend.
 Hier kann es aufgrund der angespannten Versorgungslage bei allen Komponenten, auch namhafter Lieferanten, zu Ausstattungsänderungen mit gleichwertigen Komponenten kommen.