

RALEIGH SHEFFIELD 9

Komfortabel und vielseitig ist das Sheffield 9. Mit einem maximalen Drehmoment von 60 Nm und einer robusten 9-Gang-Alivio-Schaltung darf es auch hoch hinaus gehen.



SHIMANO STEPS | E6100



starwhite glossy



diamondblack matt

Spezifikationen


Motor:	Shimano Steps E6100 series, 36V / 250 W / 60 Nm	Rahmen:	Shimano Integrated Trekking, Aluminium
Display:	Shimano SC-E6100, LCD Display mit Schiebhilfe	Gabel:	SR Suntour NEX E25, blockierbar
Batterie*:	Integrated Li-Ion 36V / 15 Ah (540 Wh)	Vorbau:	Concept SL, verstellbar
Reichweite**:	bis zu 200 km	Lenker:	Concept City Cruiser
Ladegerät:	4 Ampere	Griffe:	Herrmans Line
Schaltung:	9-G Shimano Alivio	Sattel:	Selle Royal Rio
Schalthebel:	Shimano Alivio M4000	Sattelstütze:	Patent, gefedert
Kurbel:	FSA CK-746, Aluminium	Pedale:	Comfort Aluminium, mit Antirutschinlage und Reflektor
Zahnkranz:	Shimano HG400	Felgen:	Concept EX, geöst
Übersetzung:	vorne: 38, hinten: 11-34	Naben:	vorne: Shimano Acera M3050, QR hinten: Shimano Acera M3050, QR
Kette:	Shimano CN-HG53	Bereifung:	Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
Bremse:	Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse	Schutzbleche:	Racktime Systemgepäckträger
Bremsscheiben:	vorne: 180 mm, hinten: 160 mm	Gepäckträger:	Hinterbauständer, einstellbar
Scheinwerfer:	Herrmans H-Black MR8, LED	Ständer:	
Rücklicht:	Herrmans H-Trace, LED	Zulässiges Ges.Gewicht:	130 kg

Artikelnummern

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. diamondblack matt 540 Wh	starwhite glossy 540 Wh
28" Diamant	S/43	633 555 170	
28" Diamant	M/48	633 555 171	
28" Diamant	L/53	633 555 172	
28" Diamant	XL/58	633 555 173	
28" Wave	S/43		633 555 177
28" Wave	M/48		633 555 178
28" Wave	L/53		633 555 179
28" Wave	XL/58		633 555 260

Geometrien



	Diamant				Wave			
Raddurchmesser	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	430	480	530	580	430	480	530	580
B Oberrohrlänge (mm)	588	597	606	615	592	597	606	615
C Lenkwinkel (°)	72	72	72	72	72	72	72	72
D Sitzwinkel (°)	73	73	73	73	73	73	73	73
E Kettenstrebenlänge (mm)	485	485	485	485	485	485	485	485
F Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
G Steuerrohrlänge (mm)	160	170	180	190	160	170	180	190
H Cabelaufbauhöhe (mm)	468	468	468	468	469	468	468	468
I Cabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1107	1117	1126	1135	1111	1117	1126	1135
K Stack (mm)	648	658	667	677	649	658	667	677
L Vorlagerung (mm)	390	396	402	408	393	396	402	408
Überstands-/Durchstiegshöhe	816	845	870	896	594	592	592	592
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110	90	90	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170

* Angaben in Wattstunden sind ca-Werte. ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität. Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.