

RALEIGH CHESTER 7

Robust und langlebig ist die Shimano-Nexus-7-Gang-Nabenschaltung. Für das Chester 7 ist sie damit die perfekte Wahl. Eine helle LED-Beleuchtung sorgt auch bei Dunkelheit für sichere Fahrt.



cassis glossy



deepskyblue glossy

Spezifikationen

- Schaltung:

7-G Shimano Nexus
- Schalthebel:

Shimano Nexus
- Kurbel:

Prowheel, Aluminium
- Zahnkranz:

Shimano, starr
- Übersetzung:

vorne: 38, hinten: 19
- Kette:

KMC Z1 EPT
- Bremse:

V-Brake, Aluminium
- Scheinwerfer:

AXA Echo15, LED
- Rücklicht:

AXA Blueline, LED mit Standlicht
- Rahmen:

Trekking 0.5 V2, Aluminium
- Gabel:

SR Suntour CR-7V
- Vorbau:

Aluminium, verstellbar
- Lenker:

Concept Comfort
- Griffe:

Westphal Ergo 436
- Sattel:

Selle Royal Rio
- Sattelstütze:

Patent, gefedert
- Pedale:

Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor
- Felgen:

Schürmann ZXS, geöst
- Naben:

vorne: Shimano C3000 Nabendynamo
hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
- Bereifung:

26": Continental Ride City, 47-559
28": Continental Ride City, 47-622
- Schutzbleche:

Kunststoff, mit Kantenschutz
- Gepäckträger:


Comfort, Aluminium
- Ständer:

Ursus Queen Hinterbauständer
- Zulässiges
- Ges. Gewicht:

130 kg

Artikelnummern Rücktritt			
Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		deepskyblue glossy	cassis glossy
28" Diamant	M/50	644 059 131	
28" Diamant	L/55	644 059 132	
28" Diamant	XL/60	644 059 133	
26" Wave	XS/42		644 059 134
28" Wave	S/45		644 059 135
28" Wave	M/50		644 059 136
28" Wave	L/55		644 059 137

Geometrien



	Diamant			Wave		
	28"	28"	28"	26"	28"	28"
A Raddurchmesser	28"	28"	28"	26"	28"	28"
A Sitzrohrlänge (mm)	500	550	600	420	450	500
B Oberrohrlänge (mm)	580	595	610	585	600	615
C Lenkwinkel (°)	71,5	71,5	71,5	70,5	70,5	70,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73	72,5	71	72,5	72,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	465	465	465	450	465	465
F Tretlagerabsenkung (mm)	60	55	55	45	60	60
G Steuerrohrlänge (mm)	135	170	220	175	220	230
H Gabelaufbauhöhe (mm)	465	465	465	445	415	415
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1092	1104	1114	1071	1113	1128
K Stack (mm)	616	644	691	615	644	654
L Vorlagerung (mm)	397	398	392	373	397	409
Überstands-/Durchstiegshöhe	829	860	890	500	505	500
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	100	100	100	100	100	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170	170	170

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht die Abbildungen, sondern die Inhalte der Spezifikationen sind maßgebend.
Hier kann es aufgrund der angespannten Versorgungslage bei allen Komponenten, auch namhafter Lieferanten, zu Ausstattungsänderungen mit gleichwertigen Komponenten kommen.